

CGY770Rセッティングシート

フライヤー	神谷 裕司 選手									
機体名	Impaction E12S-775									
MOTOR	E P or G P									
メインローター	RING ROTOR mm									
サーボタイプ	AIL	HC701	ELE	HC701	PIT	HC701				
	RUD	HT700								
送信機/AFRレート	HOV	AIL	60 %	ELE	40 %	RUD	40 %			
	IDL1	AIL	95 %	ELE	80 %	RUD	100 %			
	IDL2	AIL	90 %	ELE	75 %	RUD	85 %			
	IDL3	AIL	%	ELE	%	RUD	%			
	HOLD	AIL	60 %	ELE	50 %	RUD	70 %			
送信機/EXPレート	HOV	AIL	0 %	ELE	0 %	RUD	-45 %			
	IDL1	AIL	-40 %	ELE	-35 %	RUD	-50 %			
	IDL2	AIL	-35 %	ELE	-35 %	RUD	-50 %			
	IDL3	AIL	%	ELE	%	RUD	%			
	HOLD	AIL	-20 %	ELE	-30 %	RUD	-50 %			
ジャイロゲイン	HOV	AIL	80 %	ELE	100 %	RUD	100 %			
	IDL1	AIL	60 %	ELE	70 %	RUD	75 %			
	IDL2	AIL	60 %	ELE	50 %	RUD	70 %			
	IDL3	AIL	%	ELE	%	RUD	%			
	HOLD	AIL	60 %	ELE	60 %	RUD	60 %			
ローター回転数 (RPM)	HOV	1230	IDL1	1750	IDL2	1750				
	IDL3									
ジャイロコンディション	C1	HOV	C2	IDL1,2	C3	HOLD	C4		C5	

フライトチューン

ベースゲイン	C1	150 %	C2	150 %	C3	150 %	C4	%	C5	%
CYC. レート	C1	40 d/s	C2	235 d/s	C3	180 d/s	C4	d/s	C5	d/s
ワーキングモード	CMT		or	AVCS		or	Normal			
AIL.セパレーション	6		pnt							
cnt.ゲインAIL	C1	60 %	C2	33 %	C3	30 %	C4	%	C5	%
cnt.ゲインELE	C1	60 %	C2	33 %	C3	30 %	C4	%	C5	%
エキスポネンシャル	C1	-20 %	C2	-20 %	C3	-20 %	C4	%	C5	%
レスポンス.スタイル	C1	10 n	C2	14 n	C3	-5 n	C4	n	C5	n
スタビリティゲイン	C1		C2		C3		C4		C5	
ELE.ホセイ.ハイ	C1	0 %	C2	0 %	C3	0 %	C4	%	C5	%
ELE.ホセイ.ロー	C1	0 %	C2	0 %	C3	0 %	C4	%	C5	%
ハイピッチゲイン	70 %									

SWHベーシック

セットアップスタイル	F3C	or	3D	or	L.SCALE
ジャイロセット ホウコウ	11				
サーボ タイプ	AN:70Hz	or	DG:95H z	or	DG:140H z
	DG:285H z	or	DG:760 μ s	or	UR mode
スワッシュ タイプ	H1	or	H3-120	or	H3-140
	H3-90	or	H4-00	or	H4-45
サーボ ドウサ #	2				
AIL.サーボ ニュートラル	0				
ELE.サーボ ニュートラル	0				
PIT.サーボ ニュートラル	0				
SWS.ドウサホウコウ AIL	+	or	-		
SWS.ドウサホウコウ ELE	+	or	-		
SWS.ドウサホウコウ PIT	+	or	-		
SWS.レート	C1 50 %	C2 60 %	C3 60 %	C4 %	C5 %
PIT.レート	C1 43 %	C2 43 %	C3 43 %	C4 %	C5 %
SWS.リング	C1 130 %	C2 130 %	C3 130 %	C4 %	C5 %
AILジャイロ.ドウサ	ノーマル	or	リバース		
ELEジャイロ.ドウサ	ノーマル	or	リバース		
STK.ドウサ AIL	右				
STK.ドウサ ELE	アップ				
ピッチ ハイ	1100				
ピッチ ゼロ	1520				
ピッチ ロー	1940				
ローテーション.イコライザー	ON	or	OFF		
イコライザー. ドウサ	ノーマル	or	リバース		
PIT.レート	C1 43 %	C2 43 %	C3 43 %	C4 %	C5 %
Cond.ディレー	C1 0	C2 0	C3 0	C4	C5

S.BUSベーシック

AIL	CH 1	ゲインRUD	CH 5
ELE	CH 2	ゲイン AIL	CH 9
THR	CH 3	ゲイン ELE	CH 10
RUD	CH 4	ガバナrpm	CH
PIT	CH 6	ガバナSW	CH
Cond	CH 11		
トレーナー ケイユ	# 1 CH 13 # 2 CH 14		
ELE2 ポート	INH or		
	AN:70Hz or	DG:285H z or	DG:760 μ s or UR mode
AUX.CH	INH or	CH	
	AN:70Hz or	DG:285H z or	DG:760 μ s or UR mode

RUDベーシック

サーボ タイプ	DG:760 or	DG:1520 or	Analog or	UR mode
ジャイロ ドウサ	ノーマル or	リバース		
サーボリミット	%			
サーボリミット	%			
フライトモード	Sports or	3D		
ワーキングモード	CMT or	AVCS or	Normal	

ガバナーベーシック

ガバナー	INH or	ACT			
ギヤレシオ		t			
ポールナンバー		p			
サーボ タイプ	Analog or	DG:1520			
rpm セット	1 rpm 2 rpm 3 rpm				
スティックスイッチ	INH or	ON %			
ON/OFF スイッチ	INH or	ON NORM or	ON REV		
バッテリー F/S	INH	ACT	%		
リミットセット アイドル	セッテイ				
リミットセット ハイ	セッテイ				
リミット テスト					
レスポンス	ミドル or	モデラート or	サイレント or	クイック	
ガバナーゲイン	C1 % C2 % C3 % C4 % C5 %				
ローリミットホバリング	C1 % C2 % C3 % C4 % C5 %				
ローリミットアイドルアップ	C1 % C2 % C3 % C4 % C5 %				
S.BUS2 rpm アウト	INH or	ACT			
S.BUS2 rpm スロット	2 n				

AILエキスパート

P.ゲイン	C1	0	%	C2	60	%	C3	40	%	C4	%	C5	%
I.ゲイン	C1	80	%	C2	80	%	C3	80	%	C4	%	C5	%
D.ゲイン	C1	10	%	C2	0	%	C3	0	%	C4	%	C5	%
ヘッドレスポンス	C1	10		C2	10		C3	1		C4		C5	
フカンタイ		0											
AIL.ホセイ アップ		0	%										
AIL.ホセイ ダウン		0	%										
フリップ ホセイ アップ		0	%										
フリップ ホセイ ダウン		0	%										
センサーモード		Std		or	S1		or	S2		or	S3		

ELE.エキスパート

P.ゲイン	C1	100	%	C2	100	%	C3	70	%	C4	%	C5	%
I.ゲイン	C1	100	%	C2	110	%	C3	100	%	C4	%	C5	%
D.ゲイン	C1	100	%	C2	100	%	C3	100	%	C4	%	C5	%
ヘッドレスポンス	C1	1		C2	1		C3	1		C4		C5	
フカンタイ		0											
ロール ホセイ レフト		0	%										
ロール ホセイ ライト		0	%										
センサーモード		Std		or	S1		or	S2		or	S3		

ガバナー.エキスパート

ワーキングモード	ガバナー	or	Revリミット		
カイトンスウ ヒョウジ	ローター	or	エンジン		
F/F. サイクリック	%				
Yaw.ホセイ	OFF	or	CWショウメン	or	CWハイメン
	CCWショウメン	or	CCWハイメン		
THR.モード	サイテキカ	or	コテイ	or	TX.カーブ
カイトンスウアップ ディレー	rpm				
カイトンスウダウン ディレー	rpm				
スタートディレー	rpm				
ガバナーオン カイトンスウ	%				
BFS.デンアツ	V				
サイショウカイトンス	700rpm	or	1000rpm		

RUD.エキスパート

RUD.ニュートラル	0			
ジャイロゲイン	A	100 %	N	100 %
EXP.AVCS		-60 %		
EXP.NORM		-40 %		
ディレーモード		ファンクション	or	コンスタント
コントロールディレーイン		12 n		
コントロールディレーイン		12 n		
コントロールディレーアウト		10 n		
コントロールディレーアウト		10 n		
ストップディレー		180 %		
ピルエットスピード		450 d		
CG.Diy Inc		12 Fr		
CG.Diy Dec		3 Fr		
RUD.ヒステリシス		9 μ s		
ゲイン トラッキング		0 %		
F/F.ミキシング		OFF	or	アクティブ
F/F.レート アップ		0 %		
F/F.レート ダウン		0 %		
ACC.ゲイン		0 %		
ニュートラル ホセイ		ON	or	OFF
Yaw.スモーサー		ON	or	OFF
テール レスポンス		1		
センサーモード		Std	or	S1 or S2 or S3

SWH. ディテール

ミキシングレート	ハウコウA	ハウコウB
PIT→AIL	100 %	100 %
PIT→ELE	100 %	100 %
AIL→PIT	100 %	100 %
ELE→PIT	50 %	50 %
ELE→AIL	50 %	50 %
AIL ハイ	0 %	0 %
AIL ロー	0 %	0 %
AIL ドウサ	+	—
ELE ハイ	0 %	0 %
ELE ロー	0 %	0 %
ELE ドウサ	+	—
スピード ホセイ	50 %	
スワッシュ ローテーション	0 ド	
ローテーション.トラッキング	0 %	
フェーズ.イコライザー	ON	OFF
PIT ホセイ	ON	OFF

